


Technische Änderungen vorbehalten.  
 Position des Kabelaustritts unterliegt fertigungsbedingten Toleranzen (+/- 2mm).

Subject to modifications.  
 Position of cable outlet might vary due to manufacturing tolerances (+/- 2mm).

|                      |          |       |      |   |          |             |                           |   |               |           |  |
|----------------------|----------|-------|------|---|----------|-------------|---------------------------|---|---------------|-----------|--|
| (Verwendungsbereich) |          |       |      | (Zul. Abw.)   |          | (Oberfl.)   |                           | Maßstab   |               | (Gewicht) |  |
| motosign mini        |          |       |      | DIN ISO 2768-f  |          | geschliffen |                           | (Werkstoff, Halbzeug)<br>(Rohteil-Nr)<br>(Modell- oder Gesenk-Nr) |               |           |  |
|                      |          |       |      | Datum   | Name     |             | msm_Kontrolllampeneinheit |   |               |           |  |
|                      |          |       |      | Bearb.  | 12.09.06 | KELLER      |                           |   |               |           |  |
|                      |          |       |      | Gepr.   |          |             |                           |   |               |           |  |
|                      |          |       |      | Norm  |          |             |                           |   |               |           |  |
|                      |          |       |      |  |          |             |                           | MSM_KLE   |               | 1         |  |
|                      |          |       |      |   |          |             |                           |   |               |           |  |
| Zust                 | Änderung | Datum | Name | Ursprung  |          |             | Ersatz für:               |   | Ersatz durch: |           |  |